

ARDEX K 36 NEU

Ausgleichsmasse, innen und außen



Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Mit hervorragenden Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
- Selbstglättend
- Pumpfähig
- Nach 2 Stunden begehbar und verlegereif
- Spannungsarm

Vielseitig einsetzbar:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX.



Ihr ARDEX Partner



ARDEX K36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen

Für alle Untergründe:
Sanierung einfach
und sicher gemacht.

1357 02/2015
© Form

ARDEX GmbH
Tel.: +49(0)2302/664-0
Fax: +49(0)2302/664-240
kundendienst@ardex.de

ARDE**X**

www.ardex.de



Produktinformation

ARDE**X**

www.ardex.de

ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung.

ARDEX K 36 NEU ist die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet.

Die Allroundspachtelmasse ARDEX K 36 NEU zeichnet sich durch hervorragende Verlaufseigenschaften aus und lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen.

ARDEX K 36 NEU gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus, und eignet sich zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Beton- und Naturwerksteinplatten. Somit ist die Ausgleichsmasse für innen und außen die perfekte Wahl für die Sanierung im Altbau.



Entfernen alter Fliesen nicht nötig.

Die garantiert selbstverlaufende Bodenspachtelmasse ist ideal für die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenem Fliesenbelag.

ARDEX K 36 NEU füllt selbst kleinste Hohlräume, erhärtet zu einer spannungsarmen Masse und sorgt für rissfreie sowie ebene Untergründe auch bei großen Flächen. Das erspart das aufwändige und mühsame Entfernen alter Fliesen und Platten und macht den Weg frei für den neuen Bodenaufbau.



1 Untergrund:
Alter Fliesenbelag

2 Grundierung: ARDEX P 4
Schnelle Multifunktionsgrundierung
außen und innen

3 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen

4 Fliesenkleber: ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber, Boden

5 Neuer Bodenbelag:
Großformatige Fliesen

6 Fugenmörtel:
ARDEX G8S FLEX 1 – 6
Flex-Fugenmörtel, schnell

Keine Angst vor aufsteigender Feuchtigkeit.

Um Bodenbeläge, gerade in den Kellerräumen, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen, ist es sinnvoll, vor der Verwendung der Bodenspachtelmasse

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz mit Besandung aufzutragen. ARDEX K 36 NEU sorgt anschließend für das großflächige Ausgleichen der Bodenflächen. Bereits nach zwei Stunden ist der Unterboden begehbar, für Fliesen verlegereif und lässt Fliesenböden ohne Erhebungen und Vertiefungen hervorragend aussehen.



1 Untergrund:
Beton-/Estrichboden

2 Grundierung: 2 Schichten
ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz
(Absperrung bis max. 8%)

3 Absandung: z.B.: ARDEX QS
Quarsand

4 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen

5 Fliesenkleber: ARDEX X 78
MICROTEC Fliesenkleber, Boden

6 Neuer Bodenbelag:
Fliesen

7 Fugenmörtel:
ARDEX G9S FLEX 2 – 15
Flex-Fugenmörtel, schnell