

ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen



Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Mit hervorragenden Verlaufeigenschaften
- Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
- Selbstglättend
- Pumpfähig
- Nach 2 Stunden begehbar und verlegereif
- Spannungsarm

Vielseitig einsetzbar:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ardex.de/digital

ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen

Für alle Untergründe: Sanierung einfach und sicher gemacht



ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664-0
technik@ardex.de



ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung

ARDEX K 36 NEU ist die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet.

Die Allroundspachtelmasse **ARDEX K 36 NEU** zeichnet sich durch hervorragende Verlaufeigenschaften aus und lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen.

ARDEX K 36 NEU gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus, und eignet sich zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Beton- und Naturwerksteinplatten. Somit ist die Ausgleichsmasse für innen und außen die perfekte Wahl für die Sanierung im Altbau.

Entfernen alter Fliesen nicht nötig

Die garantiert selbstverlaufende Bodenspachtelmasse ist ideal für die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenem Fliesenbelag.

ARDEX K 36 NEU füllt selbst kleinste Hohlräume, erhärtet zu einer spannungsarmen Masse und sorgt für rissfreie sowie ebene Untergründe auch bei großen Flächen. Das erspart das aufwändige und mühsame Entfernen alter Fliesen und Platten und macht den Weg frei für den neuen Bodenaufbau.



- | | |
|---|---|
| 1 Untergrund:
Alter Fliesenbelag | 4 Fliesenkleber: ARDEX X 90
MICROTEC3 Flexkleber |
| 2 Grundierung: ARDEX P4 READY
Gebrauchsfertige
Multifunktionsgrundierung | 5 Neuer Bodenbelag:
Großformatige Fliesen |
| 3 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen | 6 Fugenmörtel:
ARDEX G 10
PREMIUM Flex-Fugenmörtel |

Keine Angst vor aufsteigender Feuchtigkeit

Um Bodenbeläge, gerade in den Kellerräumen, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen, ist es sinnvoll, vor der Verwendung der Bodenspachtelmasse **ARDEX EP 2000** Multifunktionales Epoxidharz mit Besandung aufzutragen. **ARDEX K 36 NEU** sorgt anschließend für das großflächige Ausgleichen der Bodenflächen. Bereits nach zwei Stunden ist der Unterboden begehbar, für Fliesen verlegereif und lässt Fliesenböden ohne Erhebungen und Vertiefungen hervorragend aussehen.



- | | |
|--|---|
| 1 Untergrund:
Beton-/Estrichboden | 5 Fliesenkleber: ARDEX X 78
MICROTEC Fliesenkleber, Boden |
| 2 Grundierung: 2 Schichten
ARDEX EP 2000
Multifunktionales Epoxidharz
(Absperrung bis max. 8%) | 6 Neuer Bodenbelag:
Fliesen |
| 3 Absandung: z.B.: ARDEX QS
Quarzsand | 7 Fugenmörtel:
ARDEX G9S FLEX 2 – 15
Flex-Fugenmörtel, schnell |
| 4 Bodenspachtelmasse:
ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen | |