

# ARDEX K 36 NEU

## Ausgleichsmasse, innen und außen



### Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Mit hervorragenden Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
- Selbstglättend
- Pumpfähig
- Nach 2 Stunden begehbar und verlegereif
- Spannungsarm

### Vielseitig einsetzbar:

- Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten

# Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



[ardex.de/digital](http://ardex.de/digital)



ARDEX GmbH  
Tel.: +49 2302 664-0  
[technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)

1357 03/2021



ARDEX K 36 NEU  
Ausgleichsmasse, innen und außen  
**Für alle Untergründe:  
Sanierung einfach  
und sicher gemacht**

# ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung

**ARDEX K 36 NEU** ist die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet.

Die Allroundspachtelmasse **ARDEX K 36 NEU** zeichnet sich durch hervorragende Verlaufseigenschaften aus und lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen.

**ARDEX K 36 NEU** gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus, und eignet sich zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Beton- und Naturwerksteinplatten. Somit ist die Ausgleichsmasse für innen und außen die perfekte Wahl für die Sanierung im Altbau.



## Entfernen alter Fliesen nicht nötig

Die garantiert selbstverlaufende Bodenspachtelmasse ist ideal für die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenem Fliesenbelag.

**ARDEX K 36 NEU** füllt selbst kleinste Hohlräume, erhärtet zu einer spannungsarmen Masse und sorgt für rissfreie sowie ebene Untergründe auch bei großen Flächen. Das erspart das aufwändige und mühsame Entfernen alter Fliesen und Platten und macht den Weg frei für den neuen Bodenaufbau.



1 Untergrund:  
Alter Fliesenbelag

2 Grundierung: **ARDEX P4 READY**  
Gebrauchsfertige  
Multifunktionsgrundierung

3 Bodenspachtelmasse:  
**ARDEX K 36 NEU**  
Ausgleichsmasse, innen und außen

4 Fliesenkleber: **ARDEX X 90**  
MICROTEC3 Flexkleber

5 Neuer Bodenbelag:  
Großformatige Fliesen

6 Fugenmörtel:  
**ARDEX G 10**  
PREMIUM Flex-Fugenmörtel

## Keine Angst vor aufsteigender Feuchtigkeit

Um Bodenbeläge, gerade in den Kellerräumen, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen, ist es sinnvoll, vor der Verwendung der Bodenspachtelmasse **ARDEX EP 2000** Multifunktionales Epoxidharz mit Besandung aufzutragen. **ARDEX K 36 NEU** sorgt anschließend für das großflächige Ausgleichen der Bodenflächen. Bereits nach zwei Stunden ist der Unterboden begehbar, für Fliesen verlegereif und lässt Fliesenböden ohne Erhebungen und Vertiefungen hervorragend aussehen.



1 Untergrund:  
Beton/Estrichboden

2 Grundierung: 2 Schichten  
**ARDEX EP 2000**  
Multifunktionales Epoxidharz  
(Absperrung bis max. 8%)

3 Absandung: z.B.: **ARDEX QS**  
Quarzsand

4 Bodenspachtelmasse:  
**ARDEX K 36 NEU**  
Ausgleichsmasse, innen und außen

5 Fliesenkleber: **ARDEX X 78**  
MICORTEC Fliesenkleber, Boden

6 Neuer Bodenbelag:  
Fliesen

7 Fugenmörtel:  
**ARDEX G9S FLEX 2 – 15**  
Flex-Fugenmörtel, schnell