

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



ARDEXacademy.de
TRAINING EXCELLENCE



ardex.de/digital

ARDEX PU 5
Schnellreparaturharz

Jetzt ist Schluss mit Rissen



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de



ARDEX PU 5

Risse schnell saniert

Risse im Estrich können unterschiedliche Ursachen haben. Damit der Estrich wieder seine volle Funktionsfähigkeit erhält und der Oberbelag schadenfrei verlegt werden kann, müssen diese zuerst saniert werden. ARDEX PU 5 liefert hier eine einfache und schnelle Lösung.

Dafür wird der Riss durch Aufschneiden mit einer Trennscheibe zunächst erweitert und alle 20 cm quer zum Riss eingeschnitten. Staub und lose Teilchen müssen danach mit einem leistungsstarken Sauger entfernt werden. Danach werden die Wellenverbinder in die Querschnitte eingelegt und **ARDEX PU 5** in Riss und Quersfugen verteilt. Abschließend das überstehende Material mit dem Spachtel entfernen und das Harz mit **ARDEX QS Quarzsand** abstreuen. So wird die Oberfläche schön griffig.

- Polyurethanbasis
- Variable 10–15 Min. Verarbeitungszeit
- Schon nach 45 Minuten belastbar
- Lösemittel- und wasserfrei
- Zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen
- Für innen und außen
- Inklusive Wellenverbinder
- Geruchsneutral
- Sehr emissionsarm EC1^{PLUS}



Kraftschlüssiges Verschließen von Rissen




1. Riss prüfen



2. Riss aufweiten
und Querschlitz
einschneiden



3. Wellenver-
binder einlegen



4. ARDEX PU 5
eingießen



5. Oberfläche
absanden



6. Fertig