



ARDEX TP 10

Randdämmstreifen

- Zur Ausbildung der Randfuge speziell bei Bodenspachtelmassen
- Einseitig selbstklebender Rechteckstreifen zum Aufbringen auf die Wand
- Aus weißem LDPE-Schaum zur Vermeidung von Schallbrücken



ARDEX Systemprodukt in Verbindung mit den sehr emissionsarmen Spachtelmassen und Klebern des ARDEX Lieferprogramms ausgerichtet auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft

Anwendungsbereich:

Innen und außen. Zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen. Zur Herstellung von Wandanschlußfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Art:

ARDEX TP 10 ist ein einseitig selbstklebender Rechteckstreifen mit den Abmessungen 5 x 50 mm bestehend aus LDPE Schaum zum Aufbringen auf die Wand.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der mineralische Untergrund muß trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Die Wandflächen sind ggf. zu reinigen, grobe Unebenheiten sind zu entfernen, so daß sichergestellt ist, daß der selbstklebende Rücken vollflächig auf den Untergrund aufgeklebt werden kann.

Bei bereits tapezierten oder gestrichenen Wandflächen ist ARDEX TP 10 entweder ggf. der Länge nach zu halbieren oder aber der Klebbereich auf der Tapete oder gestrichenen Wand so mit einem Klebeband, z.B. tesakrepp® abzukleben und zu schützen, dass beim Abziehen des Randstreifens auf Grund der Klebkraft die Tapete nicht abgerissen oder der Farbanstrich nicht beschädigt wird.

Verarbeitung:

ARDEX TP 10 kann nach Entnahme aus dem Karton auf die benötigte Länge abgerollt und abgeschnitten werden. Anschließend ist die Schutzfolie des selbstklebenden Rückens abzuziehen und ARDEX TP 10 ohne Vorspannung an die Wand sorgfältig, unter kräftigem Druck, aufzukleben.

Für die Ausbildung von Innen- und Außenecken kann der Schaum an der jeweiligen Stelle geknickt werden. Alternativ kann ARDEX TP 10 in den Eckbereichen auch stumpf gestoßen werden. Die vertikale Fuge wird dann mit einem Klebeband, z. B. tesakrepp®, überklebt.

Zu beachten ist:

Es ist darauf zu achten, dass ARDEX TP 10 bündig und dicht gegen die Bodenfläche gestoßen wird, so dass ein Unterlaufen der Bodenspachtelmasse vermieden wird.

Der Randstreifen kann nach Erhärtung der Spachtel- oder Ausgleichsmasse mit einem Cutter-Messer abgeschnitten werden.

Bei einer weiteren Belegung mit Fliesen-, Platten-, Naturstein- oder Betonwerksteinbelägen ist zur Vermeidung von Randanbindungen durch Kleber oder Fugenmörtel der Randstreifen erst nach dem Verfugen abzuschneiden.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX TP 10

Randdämmstreifen

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Rohstoffgrundlage:	LDPE Schaum
Abpackung:	Karton mit 10 Rollen mit jeweils 25 m = 250 m/Karton
Abmessung:	d = 5 mm; h = 50 mm
Farbe:	weiß
Verarbeitungstemperatur:	minimal +10°, optimal +15° bis +25°
Lagerung:	trocken bei min. +5°, Rollen sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die gültigen Normen und technischen Merkblätter zu den jeweiligen Gewerken sind zu berücksichtigen.

Anwendungsberatung

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de